



التاريخ: 2020/03/05

محضر اجتماع لجنة العطاءات المركزية

فتح مظاريف إعادة طرح العطاء رقم 2020/28

الخاص بتوريد أجهزة حواسيب وملحقاتها

لصالح وزارة الزراعة

اجتمعت لجنة العطاءات المركزية اليوم الخميس الموافق 2020/03/05 وفي تمام الساعة الحادية عشر صباحاً بحضور كلاً من:

- | | |
|---|----------------------------|
| رئيساً - لجنة العطاءات المركزية | 1. السيد / أحمد حسن الشنطي |
| عضواً - لجنة العطاءات المركزية | 2. السيد / جبر حجازي |
| عضواً - لجنة العطاءات المركزية | 3. السيد / أيمن الخالدي |
| عضواً - لجنة العطاءات المركزية | 4. السيدة / فاطمة عوض |
| عضو مراقب - ديوان الرقابة الإدارية والمالية | 5. السيد / إيهاب الرئيس |

وذلك في مقر الإدارة العامة للوزم بوزارة المالية في غزة .

أعمال اللجنة :

تم فتح صندوق العطاءات بحضور الشركات المتقدمة للعطاء ووجد بداخله عدد (2) مظاريف . قامت اللجنة بتقييمها وفتحها وإثبات حالتها وقراءة الأسعار أمام الحضور، والجدول التالي يوضح أسماء الشركات المتقدمة وقيمة العروض المتقدمة بها وأسعارها:

م.	اسم الشركة	قيمة العطاء	ملاحظات
1	شركة أحمد ابو شعبان (عين التكنولوجيا)		حسب الكشف المرفق
2	شركة وورلد نت		





كشف تفريغ كفالة دخول العطاء :

ملاحظات	تاريخ الانتهاء	تاريخ الإصدار	اسم البنك	نوعها	قيمة الكفالة	اسم الشركة	م.م
	2020/07/03	2020/03/03	البنك الوطني	كفالة بنكية	1000 دولار	شركة أحمد أبو شعبان (عين التكنولوجيا)	1
كفالة قديمة	-	2016/12/06	بنك البريد	سند بريد	1000 دولار	شركة وورد نت	2





وتم تفريغ الأسعار حسب الجدول التالي:

#	البيانات	المواصفات	الوحدة	الكمية	شركة عين التكنولوجيا 2/1 سعر الوحدة بالدولار	شركة وورلد نت 2/2 سعر الوحدة بالدولار
1	Unifi AP indoor 802.11n Access point Model: UAP-AC-LR	802.3af/A PoE& 24V PoE 24V/48V Configurable Passive PoE 10/100/1000 Ethernet Maximum TX Power 2.4 GHz 5 GHz 20 dBm 20 dBm 802.11 a/b/g/n/ac	عدد	5	200	136
2	Mikrotik RB3011UIAS-RM RouterBOARD 10xGigabit Ethernet, USB 3.0, LCD, RB3011	Product specifications: RB3011UIAS-RM Unit comes with 1U rackmount enclosure, a touchscreen LCD panel, a serial console port and PoE output functionality on the last Ethernet port CPU nominal frequency 1.4 GHz / CPU core count 2 / Size of RAM 1 GB / 10/100/1000 Ethernet ports 10 / Switch chip model QCA8337-AL3C-R PoE in Yes (passive only) / PoE out Yes (port 10) / Supported input voltage 10 V - 30 V / Voltage Monitor Yes / PCB temperature monitor Yes / License level 5 Operating System RouterOS / CPU IPQ-8064 / Max Power consumption 10 W The RB3011 is a new multi port device, our first to be running an ARM architecture CPU for higher performance than ever before. The RB3011 has ten Gigabit ports divided in two switch groups, an SFP cage and for the first time a SuperSpeed full size USB 3.0 port, for adding storage or an external 3G/4G modem	عدد	1	340	389






#	البيانات	المواصفات	الوحدة	الكمية	سعر الوحدة بالدولار	سعر الشركة وورلد نت	شركة عين التكنولوجيا	#
97	97	<ul style="list-style-type: none"> Product Code: RB750Gr3 CPU Nominal Frequency: 880 MHz CPU Core Count: 2 Size of RAM: 256 MB 10/100/1000 Ethernet Ports: 5 PoE In: Yes Supported Input Voltage: 8 - 30 V PCB Temperature Monitor: Yes Voltage Monitor: Yes USB: Yes, Type A 2.0 Hardware Encryption: Yes Dude Server Package Support: Yes Dimensions: 113 x 89 x 28 mm (4.45 x 3.5 x 1.1 ") License Level: 4 Operating System: RouterOS CPU: MT7612A Max Power Consumption: 5 W 	عدد	3	120	شركة وورلد نت	شركة عين التكنولوجيا	3



Handwritten signature in blue ink.



#	البيان	المواصفات	الوحدة	الكمية	شركة عين التكنولوجيا 2/1 سعر الوحدة بالدولار	شركة ووركت 2/2 سعر الوحدة بالدولار
4	UBIQUITI PowerBeam M5 -400 Model: PBE-M5-400	UBIQUITI PowerBeam M5 airMAX - outdoor CPE, frequency: 5 GHz, throughput: 150+ Mbps, 1x LAN, incl. 25 dBi antenna Specification: Dimensions: 420 x 420 x 275 mm (16.54 x 16.54 x 10.83") Weight: 1.753 kg (3.87 lb) Power Supply: 24V, 0.5A Gigabit PoE Max. Power Consumption: 8W dBi Gain: 25 Networking Interface: (1) 10/100/1000 Ethernet Port Processor Specs: Atheros MIPS 74Kc, 560 MHz Memory: 64 MB DDR2, 8 MB Flash LEDs: (1) Power, (1) LAN, (4) WLAN Channel Sizes: 5/8/10/20/30/40 MHz	عدد	2	570	430
5	ubiquiti nanostation m5 model: NSM5	<ul style="list-style-type: none"> • Operating Frequency: 5170 - 5875 Mhz. • Processor Specs: Atheros MIPS 24Kc, 400MHz • Wireless: 5Ghz Atheros, 27dBm Adjustable down to 8dBm, AES Encryption • Memory Information: 32MB SDRAM, 8MB Flash • Networking Interface: 2 X 10/100 BASE-TX (Cat. 5, RJ-45) Ethernet Interface, PoE Passthrough • Mount and mounting strap (Nanobacket is optional, sold separately) • Operating Temperature: -30C to +80C • Power Method: Passive PoE 	عدد	4	570	260

